

CARLO GAVAZZI SpA

Via Milano, 13 20020 LAINATE (MI) - Tel. (02) 931761 - Fax (02) 93176301 - Commerciale

Cod. DPY406042I

DISPLAY A LED DA INTERNI CUSTOM

Dimensioni esterne	B. 600 x H. 420 x P. 75 mm.	Inmissione scritte descrittive	Tramite software su PC
Peso	4 Kg.	Visualizzazione misure	Direttamente da modulo EM24
Struttura Display	Completamente in Alluminio		
Viteria	Acciaio		
Schermo Anteriore	Lexan 8 mm	Note aggiuntive sulla 4° Riga	
Tipo di protezione	Da Interni	La 4° Riga rimane a disposizione del cliente per gestire informazioni scorrevoli o a paginate, la gestione avviene attraverso Pc con software di gestione compreso, il collegamento a PC avviene tramite connessione RS232 (Cavo da 10 mt. Compreso).	
Pixel	1 led	La lunghezza Max della scritta scorrevole è di 700 caratteri.	
Passo	4,3 mm		
Risoluzione totale	96 x 7 pxl		
Area Visibile totale	425 x 30 mm		
N° righe	4		
N° Caratteri per riga	16		
N° caratteri display	64 Totali		
Altezza scritte a led	30 mm.		
Visibilità'	Da 1 a 10 mt.		
N° Pixel	2688		
N° Colori	1 (Rosso)		
Collegamento display/EM24	RS232/485		
Fissaggio display	Staffe per fissaggio a parete		
Alimentazione	220V 50hz.		



CARLO GAVAZZI SpA

Via Milano, 13 20020 LAINATE (MI) - Tel. (02) 931761 - Fax (02) 93176301 - Commerciale

Display a LED per impianti fotovoltaici Modello DPY2 Riga singola variabile

Dimensioni esterne	B. 1550 x H. 360 x P. 75 mm.	Tipo di connessione	Rs232/485
Peso	8 Kg.	Gestione pannello	Automatica (EM24)
Box Display	In Alluminio	Tipo di protocollo	Custom T.
Schermo Anteriore	Antiriflesso	Dati visualizzati in modo ciclico	Potenza , Energia, Emissioni evitate
Tipo di installazione	Da Interni / Esterni		
Pixel	1 led HFT		
N° Colori Led	1 (Rosso o Giallo), Anche alternati		
Risoluzione	90 x 7 pixels + 48 x 7 pixel		
Area Visibile LED	900 x 70 mm + 480 x 70 mm		
N° righe	1	Funzioni aggiuntive	Cambio pagina automatico
Altezza scritte a led	70 mm.		
N° caratteri display	15 + 8		
N° caratteri Descrizione	15 caratteri Alfanumerici		
N° caratteri "Misura"	8 caratteri Alfanumerici		
N° Pixel	966	Visualizzazione Ora/data/Temp.	Disponibile come accessorio
Regolazione luminosità	Automatica (Sensore integrato)	Campo Ora /Data/Temperatura	A pagine alternate
Fissaggio display	Staffe per fissaggio a parete	Formato Ora/Data/Temperatura	(HH:MM) (GG/MM) (+/-NN)
Serigrafie Descrittive	Comprese in Vinile		
Serigrafia Con logo	Comprese in quadricromia	Alimentazione	220V 50hz.



Versione standard (da interni o Esterni)



Versione con accessorio Modulo Time/Temp.

CARLO GAVAZZI SpA
Via Milano, 13 20020 LAINATE (MI) - Tel. (02) 931761 - Fax (02) 93176301 - Commerciale

Cod. DPY307050HX con sfondo standard
DPY307050HP con sfondo personalizzato del cliente

DISPLAY A LED DA INTERNI Mod. DPY3

Dimensioni esterne	B. 700 x H. 500 x P. 70 mm.	Campo "Potenza attuale"	
Peso	10 Kg.	N° Caratteri	5
Struttura Display	Completamente in Alluminio	Gestione pannello	Da EM24
Viteria / Fissaggi	Acciaio		
Schermo Anteriore	Schermo Antiriflesso	Campo "Energia prodotta"	
Tipo di protezione	Da Interni	N° Caratteri	6
Pixel	1 led Alta luminosità	Gestione pannello	Da EM24
Passo	10 mm		
Dimensione carattere	50 mm x 70 mm	Campo "Emissioni Evitate"	
Area Visibile totale	1020 x 70 mm	N° Caratteri	6
N° righe	3	Aggiornamento	Automatico (Da CPU Display)
N° Caratteri per riga	5+6+6		
N° caratteri display	17 Totali	Grado di protezione	IP40
Altezza scritte a led	70 mm.		
Visibilità'	Da 1 a >30 mt.		
N° Pixel	714		
N° Colori	1 (Rosso o Giallo)		
Collegamento display	RS232/485		
Modello Meccanica			
Fissaggio display	Staffe per fissaggio a parete		
Serigrafie Aggiuntive	Su Vs. indicazioni Bianche		
Serigrafia con logo custom	Ns std o personalizzata Compresa (Vinile quadricromia)		
Regolazione luminosita'	Automatica tramite sensore crep.		
Alimentazione	220V 50hz.		



CARLO GAVAZZI SpA

Via Milano, 13 20020 LAINATE (MI) - Tel. (02) 931761 - Fax (02) 93176301 - Commerciale

DISPLAY A LED DA INTERNI o Esterni Mod. DPY 3

Dimensioni esterne	B. 1250 x H. 580 x P. 75 mm.	Campo "Potenza attuale"	
Peso	12 Kg.	N° Caratteri	5
Struttura Display	Completamente in Alluminio	Gestione pannello	Automatica (EM24)
Viteria / Fissaggi	Acciaio		
Schermo Anteriore	Schermo Antiriflesso	Campo "Energia prodotta"	
Tipo di protezione	Da Interni (Esterni con accessorio)	N° Caratteri	6
Pixel	1 led <u>Alta luminosità</u>	Gestione pannello	Automatica (EM24)
Passo	10 mm		
Dimensione carattere	50 mm x 70 mm	Campo "Emissioni Evitate"	
Area Visibile totale	1020 x 70 mm	N° Caratteri	6
N° righe	3	Aggiornamento	Automatico (Da CPU Display)
N° Caratteri per riga	5+6+6		
N° caratteri display	17 Totali		
Altezza scritte a led	70 mm.		
Visibilità'	Da 1 a 30 mt.		
N° Pixel	714		
N° Colori	1 (Rosso o Giallo)		
Collegamento display	RS232/485		
Modello Meccanica	Modello F/Cover 2006		
Fissaggio display	Staffe per fissaggio a parete	Campo Time/Temp	(disponibile come Accessorio)
Serigrafie Aggiuntive	Su Vs. indicazioni Rosse o Bianche	N° caratteri	5
Serigrafia con logo custom	Compresa (Vinile quadricromia)	Visualizzazione	Ora/Data/Temperatura alternati
Logo Retroilluminato	Disponibile come Accessorio	Orologio	Integrato (Ubicom)
Regolazione luminosita'	Automatica tramite sensore crep.	Sensore temperatura	Esterno (Cavo da 3 mt. Compreso)
Alimentazione	220V 50hz.	Colore Led	Verde o Rosso



Versione standard (da interni o Esterni)



Versione con accessorio Modulo Time/Temp.

CARLO GAVAZZI SpA

Via Milano, 13 20020 LAINATE (MI) - Tel. (02) 931761 - Fax (02) 93176301 - Commerciale

DISPLAY A LED DA INTERNI o Esterni Mod. **DPY 4**

Dimensioni esterne	B. 1600 x H. 660 x P. 75 mm.	Campo "Irraggiamento"	
Peso	18 Kg.	N° Caratteri	4
Struttura Display	Completamente in Alluminio	Aggiornamento	Automatico
Viteria / Fissaggi	Acciaio	Calcolo	In rif. A Potenza e superficie pannelli
Schermo Anteriore	Schermo Antiriflesso		
Tipo di protezione	Da Interni (Esterni con accessorio)	Campo "Potenza attuale"	
Pixel	1 led <u>Alta luminosità</u>	N° Caratteri	5
Passo	10 mm	Gestione pannello	Automatica (EM24)
Dimensione carattere	50 mm x 70 mm		
Area Visibile totale	1120 x 70 mm	Campo "Energia prodotta"	
N° righe	4	N° Caratteri	6
N° Caratteri per riga	4+5+6+6+4	Gestione pannello	Automatica (EM24)
N° caratteri display	25 Totali		
Altezza scritte a led	70 mm.	Campo "Emissioni Evitate"	
Visibilità'	Da 1 a 30 mt.	N° Caratteri	6
N° Pixel	1050	Aggiornamento	Automatico (Da CPU Display)
N° Colori	1 (Rosso o Giallo)		
Collegamento display	RS232/485	Campo "IN---GIORNI"	
Modello Meccanica	Modello F/Cover 2006	N° Caratteri	4 (Max 9999 Giorni)
Fissaggio display	Staffe per fissaggio a parete	Aggiornamento	Automatico (Da CPU Display)
Serigrafie Aggiuntive	Su Vs. indicazioni Rosse o Bianche	Campo Time/Temp	(disponibile come Accessorio)
Serigrafia con logo custom	Compresa (Vinile quadricromia)	N° caratteri	5
Logo Retroilluminato	Disponibile come Accessorio	Visualizzazione	Ora/Data/Temperatura alternati
Regolazione luminosita'	Automatica tramite sensore crepuscolare	Orologio	Integrato (Ubicom)
Datario conteggio giorni	Integrato (Sis-tel23)	Sensore temperatura	Esterno (Cavo da 3 mt. Compreso)
Alimentazione	220V 50hz.	Colore Led	Verde o Rosso



Versione standard (da interni o Esterni)



Versione con accessorio Modulo Time/Temp.

CARLO GAVAZZI SpA

Via Milano, 13 20020 LAINATE (MI) - Tel. (02) 931761 - Fax (02) 93176301 - Commerciale

DISPLAY A LED DPY5 PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Dimensioni esterne	B. 1600 x H. 800 x P. 75 mm.	Campo Ora/Data/Temp.	
Peso	15 Kg.	N° Caratteri	5 + 5 + 3
Struttura Display	Completamente in Alluminio	Aggiornamento	Automatico (Radiocontrollato)
Viteria / Fissaggi	Acciaio	Sensore Temperatura	Esterno (cavo da 3 mt. Compreso)
Schermo Anteriore	Schermo Antiriflesso		
Tipo di protezione	Da Interni/Esterni	Campo "Irraggiamento"	
Pixel	1 led <u>Alta luminosità</u>	N° Caratteri	4
Passo	10 mm	Aggiornamento	Automatico
Dimensione carattere	50 mm x 70 mm	Calcolo	In rif. A Potenza e superficie pannelli
Area Visibile totale	1900 x 70 mm		
N° righe	5	Campo "Potenza attuale"	
N° Caratteri per riga	13+4+5+6+6+4	N° Caratteri	5
N° caratteri display	38 Totali	Gestione pannello	Automatico da Modulo EM24
Altezza scritte a led	70 mm.		
Visibilità'	Da 1 a 25 mt.	Campo "Energia prodotta"	
N° Pixel	1596	N° Caratteri	6
N° Colori	1 (Rosso o Giallo)	Gestione pannello	Automatico da Modulo EM24
Collegamento display	RS232/485		
Modello Meccanica	Modello F/Cover 2006	Campo "Emissioni Evitate"	
Fissaggio display	Staffe per fissaggio a parete	N° Caratteri	6
Serigrafie Aggiuntive	Su Vs. indicazioni Rosse o Bianche	Aggiornamento	Automatico (Da CPU Display)
Serigrafia con logo custom	Compresa (Vinile quadricromia)		
Serigrafia Retroilluminata	Accessorio	Campo "IN---GIORNI"	
Regolazione luminosita'	Automatica tramite sensore crepuscolare	N° Caratteri	4 (Max 9999 Giorni)
Alimentazione	220V 50hz.	Aggiornamento	Automatico (Da CPU Display)



CARLO GAVAZZI SpA

Via Milano, 13 20020 LAINATE (MI) - Tel. (02) 931761 - Fax (02) 93176301 - Commerciale

